

GARRETT®



DER KLASSENBESTE

Für Sicherheitsbeauftragte die bei Ihren Ergebnissen keine Kompromisse eingehen möchten.

Der Paragon - Durchgangsmetalldetektor von Garrett ist ein Game-Changer. Kraftvolle Leistung trifft auf hohe Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit in einem frischen und anspruchsvollen Design.



Entwickelt für folgende Zertifizierungen:



DHS
Safety Act
Certified



ECAC
European
Airports



STAC
French
Airports



Aena
Spanish
Airports



CJAC
Japanese
Airports



DfT
U.K.
Airports



AMBISCAN™



IP65



66 ZONEN



QUICK-Q®



ZERO TOUCH™

Paragon Vorteile



Ambiscan™ *EXCLUSIVE*

Reduzieren Sie den Platzbedarf der Kontrollpunkte um die Hälfte. Die Empfindlichkeit kann je nach Richtung unterschiedlich eingestellt oder in eine Richtung ausgeschaltet werden.



66 Zonen *EXCLUSIVE*

Die detaillierte Erkennung des Alarmbereichs von oben nach unten sowie von links/mitte/rechts ist in der Welt der Sicherheitsmetalldetektion unübertroffen.



Bilaterale Erkennung *EXCLUSIVE*

Bietet eine gleichmäßig verteilte Erkennung, vereinfacht die Einrichtung mehrerer Detektoren und ermöglicht eine bessere Zielanalyse als die einseitige Erkennung.



IP65

Die anspruchsvolle Konstruktion gewährleistet Staub-/Wasserbeständigkeit bei jedem Wetter.



Mobiletelefone Diskriminierung

Optionale Einstellungen ermöglichen das Ignorieren von Mobiltelefonen und **das zuverlässige Erkennen von Mini-Mobiltelefonen.**



Zero Touch™

Der NFC-Kartenleser ermöglicht eine berührungsfreie Einstellung ohne mechanischen Verschleiß durch weniger Kartenwechsel.



Integrierte USV

Die intern montierte 1-Stunden-Notstromversorgung gewährleistet einen dauerhaften Betrieb im Falle einer Unterbrechung der Stromversorgung oder eines Stromausfalls.

Programme	Über 23 Programme integriert
Sensibilität	Bis zu 200 Empfindlichkeitsstufen
Zonen	66 Detektionszonen
Steuereinheit	Komplette Elektronik integriert und geschützt. (LED, Alarmlicht, Balkenanzeige und Bedientouchpads)
Manipulationssicher	Drei Ebenen der Zugriffskontrolle
Selbsttest	Vollständig und automatisch
Zonen - Empfindlichkeit	22 verstellbare Empfindlichkeitszonen
Schneller Austausch des Akkus	Das 1,8 Ah Batteriemodul liefert eine einstündige Betriebszeit. Optional bietet das 14 Ah Batteriemodul eine Betriebszeit von bis zu 10 Stunden. Beide Batterien sind integriert.
Innerer Durchgangsbereich	Breite: 76 cm Höhe: 207 cm Tiefe: 58 cm
Gesamte Außenabmessungen	Breite: 90 cm Höhe: 221 cm Tiefe: 58 cm
Versandmaße	Breite: 91 cm Höhe: 226 cm Tiefe: 22 cm
Transportgewicht/Gewicht	81,64 kg / 68,95 kg
Betriebstemperatur	Wechselstrom-Betrieb: -20° C bis +55° C Batterie-Betrieb: -10° C bis +60° C Luftfeuchtigkeit bis 95% nicht kondensierend Lagerung: -30° C bis +80° C Batterie-Lagerung: -10° C bis +80° C
Spannungsversorgung	Vollautomatisch 100 bis 240 V/AC, 50 oder 60 Hz, 60 Watt; keine Umverdrahtung, kein Schalten, keine Einstellung
Standards	Erfüllt alle sicherheits- und elektromagnetischen Anforderungen für CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP und IEEE. Zertifizierungen für STAC, AENA, CJIAC, DFT und ECAC stehen noch aus.
Wetterfest	Erfüllt IP65 und IEC 529 zum Schutz vor Feuchtigkeit und Fremdkörpern
Konstruktion	Kratz- und Stoßfest laminiert. Kopf und Halterungen aus hochwertigem Aluminium.
Zufallsalarm	Einstellbar von 0 bis 100 %

garrett.com

